

Indumax

Industriële ontvettende reiniger

Toepassing:

Indumax is een sterk alkalisch wateroplosbaar reinigingsmiddel voor het verwijderen van zware verontreinigingen bestaande uit: vet, olie, statische vervuiling en rookaanslag van opleggers, vracht- en tankwagens, landbouwvoertuigen, enz.

Reinigen van vloeren en wanden in werkplaatsen, garages, opritten van benzinstations, scheepsruimen, enz.

Indumax is ook erg geschikt om gevels bevuild door straat- en rookbevuiling terug te vernieuwen.

Gebruiksaanwijzing:

Indumax wordt aangebracht in geconcentreerde vorm of verdund met water naargelang de aard en de mate van de verontreiniging in een verhouding van 1/200 tot 1/10. **Indumax** enkele minuten laten inwerken, goed schrobben en afspoelen met water.

Niet gebruiken op aluminium, zink, messing en sommige geschilderde oppervlakken ze kunnen mat of dof worden bij een te sterke concentratie. Op gelakte oppervlakken steeds een voorafgaande test doen om beschadiging te voorkomen.

Indumax biedt de mogelijkheid om als voorbereidende ontvetter 1/10 te dienen bij het herschilderen van erg vervuilde geschilderde oppervlakken, naast het ontvetten worden de poriën van de oude verflaag opengezet. Zo kan na spoelen en drogen onmiddellijk tot schilderen overgaan.

Indumax kan aangebracht worden met borstel, vernevelaar of hoge druk spuit.

Eigenschappen:

Indumax verbreekt de oppervlaktespanning en dringt diep door in de vuil- en vetlaag om de behandelde oppervlakken als vernieuwd te maken. Bezit ongeëvenaarde oplossende eigenschappen en een opzienbarende breedspectrum werking.

Indumax is snelwerkend en vergt weinig arbeidsuren. Bijzonder aanbevolen voor diepe reiniging van vloeren, die zwaar verontreinigd zijn. Eventueel olie en teer voorbehandelen met een van onze solvent oplossingsmiddel zoals Quick-ontvetter of Prosol.

Technische gegevens:

Uitzicht	: heldere vloeistof
Reuk	: praktisch reukloos
Kleur	: kleurloos
Viscositeit /20°C	: 350 mPa.s
Soortelijk gewicht /20°C	: 1,140
pH – waarde	: 14
Stabiliteit	: vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	: onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Oplosbaarheid	: volledig in water
Milieu	: voor meer dan 90% biologisch afbreekbaar conform de OECD normen, wel neutraliseren bij lozing

De gebruiker van onze producten is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker. Deze gegevens worden zonder enige verbintenis verstrekt. Voor meer informatie kunt u zich steeds wenden tot onze medewerkers.