

VRC AR 31

V.O.S. vrije, milieuvriendelijke vormolie, geschikt voor de productie van architectonische betonelementen en werfgebruik.

Toepassing

- Afsluitingen, gladde welfsels, breedplaatvloeren
- Balken en kolommen
- Wandelementen, kelders, gietmuren

Beschrijving

Het ontkistingsmiddel VRC AR 31 bevat enkel aromaattvrije, minerale basisoliën, en biologisch snel afbreekbare additieven. VRC AR 31 bevat geen vluchtige oplosmiddelen (V.O.S.). VRC AR 31 wordt onverdund gebruikt.

Eigenschappen

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Densiteit (15°C): | 0,84 – 0,88 kg/L |
| - Kleur: | Licht geel |
| - Geur: | Quasi reukloos |
| - Viscositeit (40°C): | 8 – 10 cSt |

Gebruik

VRC AR 31 wordt bij voorkeur aangebracht met een vernevelspuit of rol. Zorg dat het product in een gelijkmatige film wordt aangebracht, zo vermijdt u vlekvorming en overmatig gebruik.

Opslag en verpakking

VRC AR 31 is beschikbaar in bulk, in IBC van 1000 liter en in vaten van 210 liter. De bulk tanks en leidingen zijn bij voorkeur uit staal, PE of roestvrij staal. Vermijd het gebruik van zink (galva), koper of messing.

Milieu

- | | |
|-----------------|---------------|
| - Grondstoffen: | Minerale olie |
|-----------------|---------------|

Veiligheid

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| - Vlampunt: | > 100°C |
| - Vluchtige Organische stoffen: | Geen emissies tot 25°C (2010/75/EC) |
| - Aromaten: | < 2% |
| - HSE informatie op aanvraag | |



Versie 6 – 06/12/2021

Van Raak Chemicals

Toekomststraat 1

2381 Weelde

info@vanraak.be

www.vanraak.be

014/65 53 30